

Link do produktu: <https://www.automatykadowa.pl/termostat-grzejnikowy-sterowany-radiowo-zigbee-popp-smart-termostat-p-95.html>



Termostat grzejnikowy sterowany radiowo Zigbee POPP Smart Thermostat

Cena	215,00 zł
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	POPP SMART THEROSTAT
Kod producenta	POPP SMART THEROSTAT

Opis produktu

Informacje o produkcie "Inteligentny termostat POPP (Zigbee)"

Zaprogramuj i steruj wielofunkcyjnym inteligentnym termostatem POPP (Zigbee) za pomocą bramki obsługującej Zigbee. Oszczędzaj energię i jednocześnie zwiększ swój komfort. Inteligentny termostat POPP jest kompatybilny z wieloma bramkami Smart Home, takimi jak Aeotec Smart Home Hub, SmartThings czy Home Assistant. Podłącz inteligentny termostat POPP bezpośrednio do Alexy kompatybilnej z Zigbee i ustaw temperaturę komfortu za pomocą sterowania głosowego.

Wykrywanie otwartego okna. Inteligentny termostat POPP wykrywa otwarte okna z powodu nagłego spadku temperatury. Automatycznie reguluje temperaturę w dół, oszczędzając energię i koszty ogrzewania.

Ogrzewaj swój dom tylko wtedy, gdy tego potrzebujesz. Skonfiguruj indywidualne harmonogramy ogrzewania dla swoich pomieszczeń za pomocą bramki Smart Home kompatybilnej z Zigbee. Oszczędza to energię i tworzy komfortowy klimat w pomieszczeniu.

Funkcje:

Programowanie i sterowanie za pomocą bramki Zigbee

Zigbee 3.0

Częstotliwość bezprzewodowa: 2,4 GHz / Kompatybilny z Aeotec Smart Home Hub, SmartThings, Home Assistant i Amazon Alexa Echo Plus.

Oszczędność energii

Łatwy w instalacji i obsłudze (również obsługiwany ręcznie)

Automatyczne wykrywanie otwartego okna przez spadek temperatury lub polecenie Zigbee

Wbudowany czujnik temperatury

Niski poziom hałasu

Precyzyjna regulacja temperatury PID

Uczenie adaptacyjne

Czytelny wyświetlacz LCD

Obrót wyświetlacza o 180 stopni

Funkcję blokady rodzicielskiej można aktywować za pomocą Zigbee

Funkcja ochrony przed zamarzaniem

Funkcja trenowania zaworów

Podświetlany wyświetlacz

Żywotność baterii do 2 lat

Wizualne ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

Pasuje do RA, M30, RAV, RAVL (adapter w zestawie) i RTD, M28, Caleffi, Giacomini (adapter nie jest dołączony)

Zakres ustawień temperatury: 5-35 °C

Zintegrowany czujnik temperatury zakres: -20 - 65°C

Zasilanie: 2x baterie AA

Pobór mocy: 3 mW w trybie czuwania, 1,2 W podczas aktywności

Ruch wrzeciona: liniowy, do 4,5 mm, maks. 2 mm na zaworze (1 mm/s)

Klasa IP: 20